COMANDOS DE BÚSQUEDA AVANZADA DE GOOGLE

1. **Link:** Lista todos los enlaces, que teniendo page rank 4 o más, apuntan a nuestra página. Su uso es sencillo: *link:www.direccion.com*
2. **Allinurl:** Muestra todas las páginas indexadas de un dominio indicado, o bien, las páginas que tienen todas las palabras especificadas en su url. Su sintaxis es: *allinurl:www.dominio.com*
3. **Allintitle:** Muestra las páginas que tienen todas las palabras especificadas en su título. *allintitle: palabra1 palabra2* Devuelve las páginas que tienen palabra1 y palabra2 en su título.
4. **Allintext:** Páginas que tengan todas las claves especificadas dentro de su body.
5. **Allinanchor:** Páginas que tengan en el texto que las apuntan las palabras especificadas.
6. **Site:** Indica un determinado dominio que le indiquemos para realizar la búsqueda. Carece de sentido si no le especificamos algo más. Un ejemplo de su uso sería: *site:www.dominio.com +palabra* Esto busca todas las páginas con alguna ocurrencia 'palabra' dentro del dominio especificado.
7. **Info:** Nos muestra información sobre la página principal de un dominio especificado. *info:www.dominio.com*
8. **Inurl:** Busca la palabra que le especifiquemos en la url, pero no pide que todas estén en la url como *allinurl*.
9. **Intitle:** Busca la palabra que le especifiquemos en el título, pero no es necesario que todas estén en el título. Por ejemplo *intile:clave1 clave2* Busca clave1 en la url.
10. **Cache:** Nos lleva directamente a la versión que tiene google de una determinada página. *cache:www.dominio.com* Y directamente a la caché que tiene almacenada google de www.dominio.com.
11. **Related:** Según google nos muestra sitios relacionados con la dirección que le especifiquemos, a saber que criterio sigue, porque los resultados más que malos, son nulos. No merece la pena usarlo.
12. **Stocks:** Nos lleva a *Yahoo Finance* y nos muestra información de tipo financiero relacionada con la marca que le indiquemos.
13. **Filetype:** Busca un tipo de documento especificado, por ejemplo: *filetype:doc clave* Busca ficheros '.doc' relacionados con 'clave'. ¿Útil, no?.
14. **Define:** Este es el comando más reciente; busca la definición de una palabra indicada, de momento sólo funciona con palabras en inglés. Uso: *define:mouth*.

Seguimos por los operadores:

1. **" "** : Las comillas son un tipo de operador especial que usaremos para buscar cadenas exactas. *"Clave1 y Clave2"*, busca páginas con esa ocurrencia exacta, *clave1* seguido de *y*, a su vez seguido de *clave2.*
2. **'+'** : Es el operador *AND*, busca esto, y esto otro.
3. **'-'** : Especifica que no se busque lo que sigue al *'-'*. Ejemplo: *clave1 -clave2*, busca páginas relacionadas con 'clave1' pero en las que no aparezca 'clave2'.
4. **OR** : El operador *OR*, siempre va en mayúsculas. Busca bien esta cosa, esta otra, o las dos. *clave1 OR clave2*, busca páginas relacionados con algunas de las dos claves o con las dos.
5. **1850..1900**: Búsquedas por rango de números.

Y, aprovechando lo anterior, veamos algunas utilidades:

1. **www.dominio1.com OR www.dominio2.com** : Gracias a esto podemos comparar dos páginas de temáticas completamente diferentes y ver cual de las dos está mejor valorada por google, sin centrarnos en términos particulares.
2. **inurl:addurl** o **inurl:addurl clave.**: Y tendremos unas cuantas direcciones para dar nuestra página de alta, si añadimos clave al lado, tendremos más posibilidades de que nos salgan páginas relacionadas con la clave escrita.
3. **site:www.dominio.com -cadena**: Suponiendo que 'cadena' no sale en ninguna página de www.dominio.com, google nos listará directamente todas las páginas que tenga indexadas de ese dominio.
4. **"+www.dominio.+.com"**: Lista todas las páginas en las que aparece la cadena exacta www.dominio.com.